



SMALTOPLAST Kitchen & Bath

环保防霉哑光乳胶漆



遮盖能力: 11-13 m²/lt



干燥时间: 0.5 - 1 小时



稀释: 按照 8-15% 的比例用水进行稀释。



重涂性: 3-5 小时



包装规格: 750ml、3lt、10lt



涂刷工具: 无气喷枪。



涂刷工具: 滚筒



涂刷工具: 刷子

一般特性

环保高质哑光乳胶漆，具有防霉作用，适用于室内进行涂刷。由于其所含成分，它可以保护漆层免受真菌的滋生，尤其是在**浴室和厨房**这种有潮湿和水蒸气问题的区域。

SMALTOPLAST Kitchen & Bath 气味轻、高白度，具有出色的遮盖能力和性能。延展性出色，易于涂刷。它具有较高的耐碱性和优异的耐频繁洗涤能力（EN 13300 / EN 11998，等级 1）。可最大程度地减少有害物质的含量。挥发性有机化合物 (VOC) 含量低。

技术规格

光泽	哑光: 在 85° 时, 光泽度 <5 个单位。
比重	1.40-1.50 kg/lt, 具体视色度而定。
遮盖能力	每层 11 - 13 m ² /lt, 具体依据表面而定。
稀释	按照 8-15% 的比例用水进行稀释。
干燥时间	0.5 - 1 小时即可达到表面干燥。油漆在 3-4 周后可达到充分的耐冲刷性能。
重涂性	3-5 小时。在湿冷条件下, 这些时间会延长。
VOC	“内墙和天花板哑光涂料 (在 60° 时, 光泽度 <25 个单位)”。Y 型。VOC 阈值 = 30gr/lt。即用型产品最大 VOC 含量 = 9.5gr / lt。 VOC: 沸点 <250 °C 的挥发性有机化合物。
甲醛排放	油漆涂刷 24 小时后 <20 µgr/m ³ (ISO 16000-3、ISO16000-9、CET/TS15516、EN16402)
工具	刷子、滚筒、无气喷枪。



表面预处理

为确保油漆获得良好的附着力，必须清除表面上的灰尘、油脂、油污、旧漆片、锈蚀、霉变或残留的水分。使用 **Smaltoplast Universal Primer** 进行底漆处理，如果表面因尼古丁、废气、散热器烟雾、烟草烟雾、记号笔、墨水、真菌、霉菌、潮气、油渍、涂鸦等造成的**污渍问题**，则使用 **SMALTOX hydro**。

涂刷方法

使用前请充分搅拌。涂刷两层 **SMALTOPLAST Kitchen & Bath**。最大程度地避免油漆的浪费：对于 10m² 表面，两层涂刷的情况，需要 1.6Lt 的油漆。

工具清洗

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的多余油漆充分沥干到漆盒中，之后立即用温热的肥皂水清洗。

涂刷条件

温度 8 - 30°C，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。

储存

储存于阴凉处，使材料避免霜冻和日晒。使用后盖紧容器的盖子。回收多余油漆，以便再利用。油漆再利用可以最大程度地减少产品生命周期对环境的影响。

附注

它包含生物杀虫剂 [IPBC (55406-53-6) & Zinc Pyrithione (13463-41-7)]，可以保护漆层免受真菌滋生。请勿在使用期间或使用后污染含水层。

安全使用说明

使用前仔细查看标签。有关详细的使用说明-注意事项，请参阅产品《安全数据表》。

本技术手册中包含的技术数据和说明是基于具有相应资质的实验室测试的结果，并根据公司技术人员的专业知识和经验得出。公司运营系统可以保证产品质量，产品符合 ISO 9001、14001 标准和 EMAS 规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书使用产品造成的任何损害或损失，我司概不负责。