



Smaltolux Hydro RADIATOR

**Βερνικόχρωμα Νερού για
Καλοριφέρ**



Απόδοση: 10-12 m²/lt



Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες



Αραίωση: 8-10% σε όγκο με
νερό για πινέλο/ρολό, ή έως 20% για
εφαρμογή με πιστόλι



Επαναβαφή: 6 - 7 ώρες



Συσκευασία: 750ml , 2,5lt

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό ημίσιλπνο βερνικόχρωμα βάσεως νερού χαμηλής οσμής, με μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, κατάλληλο για καλοριφέρ

Το Smaltolux Hydro RADIATOR παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση, ακόμα και σε επιφάνειες στις οποίες έχει προηγουμένως εφαρμοστεί ηλεκτροστατική βαφή.

Παρουσιάζει μεγάλη σκληρότητα, στεγνώνει πολύ γρήγορα, διατηρώντας παράλληλα την λευκότητά του. Ανθεκτικό στις καταπονήσεις, π.χ. γρατζουνιές, χαραγματιές, χτυπήματα κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος	1,22 ± 0,02 kg/lit
Απόδοση	10-12 m ² /lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια.
Αραίωση	8-10% κατά βάρος με νερό, για εφαρμογή με πινέλο/ρολό και έως 20% για εφαρμογή με πιστόλι.
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή σε 1 - 2 ώρες.
Επαναβαφή	Τρίβεται με μαλακό γυαλόχαρτο ή ντουκόχαρτο μετά από 6-7 ώρες. Επαναβάφεται σε 6-8 ώρες. Σε γαλβανιζέ και επιφάνειες από PVC ή πολυεστέρα, συνιστάται επαναβαφή μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
VOC class	«Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο». Τύπος Y. Οριακή τιμή VOC = 130gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 60 gr/lit. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
Χρήση Καλοριφέρ	Τουλάχιστον 2 ημέρες από την εφαρμογή του σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Απόχρωση	Διατίθεται σε λευκό.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή από σκόνες, λίπη, λάδια, ξε-
φλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια σκουριές κ.λπ. Γυαλοχαρ-
τάρετε καλά. Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες καθώς και σε σκουριασμένες
επιφάνειες εφαρμόστε 1 στρώση αντισκωριακό OXIDOL Αστάρι Αντισκω-
ριακό ή OXIDOL Minio.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά πριν την εφαρμογή. Σε κατάλληλα προετοιμασμένη, κα-
θαρή και στεγνή επιφάνεια εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις Smaltolux Hydro
RADIATOR στην κατάλληλη αραίωση. Εξασφαλίστε ότι καλύπτονται σωστά
με χρώμα όλες οι γωνίες και τα δύσκολα σημεία της υπό βαφής επιφάνειας
χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία βαφής (στραβοπίνελο ή ειδικό
ρολό για καλοριφέρ).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο
δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίζτε καλά το χρώμα από τα ερ-
γαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
Εάν το χρώμα στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην α-
δειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8 - 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες
συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλιώσουν τις τελικές ιδιότη-
τες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την πα-
γωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δο-
χείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποι-
ήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει
πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους
διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.
Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των
προτύπων ISO 9001,14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεδήποτε ζημιές ή
φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα
με τις οδηγίες χρήσης του.