



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011
όπως τροποποιήθηκε από τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 574/2014

Αριθ. 15 – CE – PRO ACRYLIC PU HYBRID (έκδοση 1^η)

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **PRO ACRYLIC PU HYBRID**
- Προβλεπόμενη χρήση: **Προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος – επίστρωση.**
Προβλεπόμενες χρήσεις: προστασία έναντι διεισδύσεων (1.3), έλεγχος υγρασίας (2.2) και αύξηση της ειδικής αντίστασης περιορίζοντας την περιεκτικότητα σε υγρασία (8.2).
- Κατασκευαστής: **ΒΕΧΡΩ Α.Ε.**
Έδρα : ΛΙΟΣΙΩΝ 302, 111 45 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 – 4816101-3, Fax: 210 – 4820460, E-mail: info@vechro.gr
- Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **Σύστημα 4**
- Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-2:2005**
Κοινοποιημένος οργανισμός: **Δεν εφαρμόζεται**
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Διαπερατότητα σε CO ₂	Sd > 50 m	EN 1062-6
Διαπερατότητα σε υδρατμούς	Class I (Υδρατμοπερατό)	EN ISO 7783
Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα στο νερό:	W < 0,1 kg/(m ² ·h ^{0.5})	EN 1062-3
Αντοχή αποκόλλησης	≥ 2,6 N/mm ²	EN 1542
Επικίνδυνες ουσίες	Συμμορφώνεται με 5.3	Δήλωση προμηθευτών
Αντίδραση στη φωτιά	EUROCLASS F	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Μακρής Γεώργιος
Τεχνικός Διευθυντής
Αθήνα την 12/10/2023

Δήλωση επιδόσεων για PRO ACRYLIC PU HYBRID κατά EN 1504-2:2005 Σύστημα 4, έκδοση 1^η